



NI 30R



Artikel nummer: 626005020



True RMS stroomtang

De NI 30R is een zeer compacte True RMS AC/DC stroomtang, uitgerust met een kleine bek. De stroomtang heeft een nauwkeurige meting van spanningen, stromen tot 300 A en weerstanden.

Met een gewicht van slechts 205 gram is de stroomtange makkelijk te hanteren.

Kenmerken

- True RMS
- AC/DC spanning
- AC/DC stroom
- Weerstand
- Doorgang
- Data hold
- Auto range
- Automatisch uitschakeling
- Zero button



Specificaties

Functies

	Max. bereik	Nauwkeurigheid
Spanning	600 VAC 600 VDC	$\pm 1.5\% + 5d$ $\pm 0.5\% + 2d$
Stroom	300 AAC 300 ADC	$\pm 1.0\% + 3d$ $\pm 2.0\% + 2d$
Weerstand	40 M Ω	$\pm 0.9\% + 3d$

Algemeen

Max. diameter geleider	22 mm
Max. bek opening	25 mm
Scherminresolutie	4000d
Overspannings categorie	CAT II 600 V / CAT III 300 V
Norm	EN 61010-1
Voeding	1x 9 V batterij
Afmetingen	192 x 66 x 27 mm
Gewicht	205 g (incl. batterij)
Inclusief	Meetsnoeren, opbergtas, handleiding, batterij